

# SYST LL 5W-30

## Syntetický nízkopopelnatý motorový olej

### Popis

SYST LL 5W-30 je výkonný syntetický, nízkopopelnatý motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní produkt, vytvořený tak, aby byl schopen efektivně mazat pohyblivé části motorů, šetřil systémy redukcující emise v benzínových i naftových motorech a prodloužil životnost těchto systémů – filtrů pevných částic a katalytických konvertorů.

### Vlastnosti a výhody

SYST LL 5W-30 nabízí následující výhody:

- Lehkoběžný olej určený jako celoroční provoz
- Garantuje rychlé promázení motoru
- Umožňuje prodloužený servisní interval
- Zvýšená ekonomičnost spotřeby paliva
- Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení životnosti motoru
- Poskytuje ochranu před korozi a opotřebením i při nepříznivých klimatických podmínkách.

### Použití

SYST LL 5W-30 byl vyvinut pro moderní nízkoemisní motory mnoha výrobců automobilů osazených filtrem pevných částí (DPF). Současně odpovídá specifikaci výrobců vozidel a motorů skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, pro prodloužený interval výměny.

Určen je rovněž pro vozy s motorem systému čerpadlo-tryska (PD) i do řady jiných benzínových a dieselových motorů, včetně motorů přeplňovaných turbodmyčadly, dle povolení jejich výrobců.

### Kvalitativní standardy

ACEA C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51

BMW LL-04

### Technická data (typické hodnoty)

SYST LL 5W-30	jednotka	hodnota	Zkušební metoda
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9,30 až 12,50	ASTM D – 445
Dynamická viskozita při -30°C	cP	<6600	ASTM D – 5293
HTHS viskozita při 150°C		>3,5	ASTM D – 4741
Viskozitní index		154	ASTM D – 2270
Bod vzplanutí	°C	220	ASTM D – 92
Bod tuhnutí	°C	-40	ASTM D – 97
Sulfátový popel	hmot. %	<0,8	
TBN	mg KOH/g	>6,0	ASTM D – 2896

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.