

SYST M7ADS III 20W-50

Popis

SYST M7ADS III 20W-50 je motorový olej, vhodný pro benzinové a dieselové motory s vysokým tepelným zatížením. Výkonnost tohoto oleji propůjčuje kvalitní základový minerální olej ve spojení s osvědčenými výkonnými aditivy.

Vlastnosti

SYST M7ADS III 20W-50 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách a nákladních automobilech všech typů a stavebních strojích. Používá se i k mazání některých typů kompresorů a do stacionárních motorů, dle předpisu jejich výrobců.

Jeho výhodami jsou:

- Výborné antioxidační vlastnosti zaručují dlouhodobou životnost oleje i ve velmi náročných podmínkách
- Zajišťuje dokonalé mazání moderních, vysoce zatížených motorů
- Velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi
- Nízká pěnovost zlepšuje mazání a prodlužuje životnost těsnění
- Zabranuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě

Specifikace

ACEA A3/B3/E2
 API SL/CH-4
 MB 228.1/229.1
 MAN M 271
 Volvo VDS-2
 CAT ECF-2
 Cummins CES 20076, Deutz DQC-II, Mack EO-M

Parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Třída viskozity	-	20W-50	SAE J300
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	19	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	174	DIN 51 562
Viskozitní index	-	124	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-22	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m ³	877	DIN 51 757

Při používání tohoto produktu dbejte na doporučení výrobců zařízení.
 V případě nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V případě reklamacie je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
 Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.
 Verze č. 1, 04/22